

**COMPACTE DRUKVERHOGER ZORGT VOOR EEN CONSTANTE WATERDRUK.**  
DE AQUAPRESSO SERIE BESTAAT UIT FREQUENTIEGESTUURDE DRUKVERHOOGERS, DIE EEN HOGE, MAAR VOORAL  
CONSTANTE WATERDRUK GARANDEREN. KIWA GEKEURDE TERUGSLAGKLEPPEN, ENERGIEZUINIG, ÉN STANDAARD  
VOORZIEN VAN EEN ONDERDRUKBEVEILIGING EN EEN DOORSTROOMVAT.



#### AQUAPRESSO SERIES

- ENERGIEZUINIG
- COMPACT
- GESCHIKT VOOR DRINKWATER
- KIWA GEKEURDE  
TERUGSLAGKLEPPEN
- CONSTANTE DRUK
- DROOGLOOPBEVEILIGING

**AQUACOMBI**

Pasteurweg 14  
8503 AB Joure

T +31 (0)88 - 98 99 100  
F +31 (0)88 - 98 99 110

info@aquacombi.nl  
www.aquacombi.nl

# HET SYSTEEM

DE AQUAPRESSO SERIE IS UITGERUST MET EEN DRUKREGELAAR, WATERGEKOELDE POMP, KIWA GEKEURDE TERUGSLAGKLEP, DROOGLOOPBEVEILIGING MET EEN DRUKSCHAKELING, EN EEN COMPACT DRUKVAT.

HET DRUKVAT IS ZO ONTWERPEN, DAT ER SPRAKE IS VAN EEN CIRCULATIESTROOM. HIERDOOR IS ER NAUWELIJKS SPRAKE VAN STILSTAAND WATER, ÉN WORDT DE KANS OP BACTERIEVORMING GEMINIMALISEERD.



ITEM	OMSCHRIJVING	MATERIAAL
1	<b>FREQUENTIEREGELAAR</b> Regelt het toerental van de motor. De pomp zal af- of optoeren naargelang de vraag in uw woning. Hierdoor draait de pomp alleen wanneer het noodzakelijk is. Dit levert ten opzichte van conventionele systemen een flinke energiebesparing op.	ALUMINIUM
2	<b>ONTLUCHTINGSVENTIEL</b> Bij het installeren van de pomp dient de pomp ontluucht te worden	RVS
3	<b>MANOMETER</b> De manometer geeft de druk in het systeem weer (Vewin eis).	RVS
4	<b>DRUKTRANSMITTER</b> De druktransmitter meet de druk in het systeem en stuurt een signaal naar de frequentieregelaar waardoor de pomp op- of aftoert	RVS Membraam in Butyl
5	<b>DRUKTANK</b> De druktank houdt uw systeem op druk en vangt waterslag op. (doorstroomventiel in het kader van legionella beheersing)	RVS Membraam in Butyl
6	<b>ONDERDRUKBEVEILIGING (VEWIN EISEN)</b> De onderdrukbeveiliging schakelt de pomp uit wanneer er geen watertoevoer is.	MESSING
7	<b>TERUGSLAGKLEP</b> De terugslagklep zorgt ervoor dat er geen water in het leidingnet terug kan stromen. KIWA gekeurde klep volgens Vewin eisen	MESSING
8	<b>POMP</b> De centrifugaalpomp verhoogt de inkomende druk. (WRAS certificaat)	RVS/KUNSTSTOF/ ALUMINIUM

# PRODUCTINFORMATIE



Model	P kW	Voltage V	Q1 l/min	Q2 l/min	H1 m	H2 m
Aquapresso 1	0,37	1 x 230	12	40	28,9	12,5
Aquapresso 2	0,55	1 x 230	20	73	36,4	16,2

